OBRA DURAMO "FANCY"

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 37430

Abmessungen: 3,80 m x 4,80 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 6,80 m x 8,25 m

Höhe: 3,75 m

Freie Fallhöhe: 1,50 m

Ausstattung:

OBRA DURAMO steht für konsequente hochwertige Verarbeitung. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, den Materialmix, die robuste Konstruktion und die fachgerechte Verarbeitung wird der Verschleiß minimiert und die Vandalismusresistenz maximiert.

Das Spielgerät OBRA DURAMO Fancy besteht aus einem Turm mit Rutsche und einem weiteren Anbaupodest. Der Aufstieg auf den Turm erfolgt mit Hilfe einer Leiter und einem Bogen-Aufstieg aus gebogenem Formrohr, mit Steig- bzw. Halteelementen.

Materialbeschreibung:

7 Standpfosten (Steher) aus Rundholz (RH) Ø 12 cm, Kiefern-Brettschichtholz; 3 Pfosten-Abdeckkappe aus Edelstahl; 2 quadratische Podeste, 1 Kreisbogen-Podest klein, alle Podeste aus verschweißtem und feuerverzinktem Stahlrahmen aus Montageschienen, mit Belag aus HPL-Platte 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, mit Grifföffnungen; 1 Brüstung gebogen für Kreisbogen-Podest aus HDPE-Platte 19 mm, grün, thermisch geformt, mit Einfräsungen; Handläufe und Querrohre für Brüstungen aus Edelstahlrohren Ø 33,7 mm, beidseitig am Steher fixiert mit 2-teiligen Kunststoff-Anschlusselementen, rot; 1 Tonnendach aus durchlaufender Dachplatte aus HDPE 19 mm, blau, thermisch geformt, 2 Stirnplatten aus HDPE 19 mm, grün, mit Intaglio-Fräsungen, Unterkonstruktion aus 3 RH Ø 12 cm, 2 Kanthölzer (KH) 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei); 1 Leiter mit 2 Seitenholmen aus KH 9/9 cm, 4 Trittstufen aus HPL-Platten 10 mm, mit rutschhemmender Oberfläche, mit Grifföffnungen; 1 Bogen-Aufstieg aus gebogenem Formrohr, mit Steig- bzw. Halteelementen aus HDPE-Platte 19 mm; 1 Reckstange in Edelstahl, Ø33,7x3 mm einseitig mit Flanschplatte verschweißt; 1 Rutsche Podesthöhe 150 cm mit Anschlusskonsole und Edelstahl-Rutschfläche, Seitenwangen aus HDPE-Platten 19 mm, gelb, blau und grün; Schrauben Edelstahl bzw. verzinkt.

Aufständering mit 7 Stk. verdeckte Aufständeringen aus Stahlrohr 60/30/4 mm mit Flanschplatte 10 mm, feuerverzinkt und Doppel-Simplex für M12 am Steher verschraubt; 2 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege aus Stahlrohr Ø 42 mm mit angeschweißter, gekanteter Flanschplatte 5 mm, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 7 Betonfundamente 60x60x60 cm, 3 Betonfundamente 50x50x50 cm und 1 Betonfundament 60x40x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....