

obra eco Universal Kletterturm

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 40220

Abmessungen: 2,35 m x 2,25 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 5,35 m x 5,25 m

Höhe: 2,50 m

Freie Fallhöhe: 1,96 m

Ausstattung:

Der obra eco Universal Kletterturm besticht durch seinen hohen Spielwert. Auf kleiner Fläche bietet der Kletterturm fünf verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Die Plattform kann entweder durch eine Feuerwehr-Kletterstange, einer Aufstiegsleiter, einem Netzeinstieg, einer schiefen Kletterebene mit Anhalteseil oder mit Hilfe des Sprossenaufstieges erreicht werden.

Materialbeschreibung:

1 Kletterturm ohne Dach aus 4 Stehern aus Kantholz (KH) 9x9 cm, 1 Turmpodest aus Siebdruckplatte 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, 4 Unterzügen aus KH 7x7 cm, an 4 Stellen mittels Simplex-Verbindungen durch die Steher geschraubt, 1 Aufstiegsleiter schräg aus KH 4x11 cm mit 3 eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 3,5 cm, 1 senkrechter Leiternaufstieg zwischen den Turmstehern aus KH 3x9 cm mit 2 eingebohrten Sprossen aus Esche Ø 3,5 cm, 3 Handläufe aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Herkules-Kletternetz aus kunststoffummanteltem Stahlseil, mit 2 Bodenanker aus verzinktem Stahlblech; 1 schiefe Ebene aus KH 7x7 cm mit Belagsbrettern aus KH 3x9 cm, 1 Herkules-Hangeltau aus kunststoffummanteltem Stahlseil; 1 Feuerwehr-Kletterstange mit integriertem Handlauf aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet. Alle Hölzer kerngetrennt (kernfrei), Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 4 Stk. Winkeleisen, alle aus 5 mm Stahlblech, verschweißt und feuerverzinkt, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege aus Stahlrohr Ø 27 mm, feuerverzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 4 Betonfundamente 50x50x50 cm und 4 Fundamenten 40x40x40 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....