

Baumhaus Kletterjungle

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 55642

Abmessungen: 7,80 m x 6,10 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 10,75 m x 9,40 m

Höhe: 4,50 m

Freie Fallhöhe: 2,70 m

Ausstattung:

Das Baumhaus Kletterjungle ist eine großflächig angelegte Kletterstruktur mit einem aufgesetzten Baumhaus. Auf der Kletterstruktur kann balanciert, geklettert und beobachtet werden. Es können immer wieder neue Wege über die Kletterstruktur bestritten werden. Es werden motorische Fähigkeiten trainiert und der Gleichgewichtssinn kann bis zu den Grenzen ausgetestet werden. Durch die verschiedenen Aufstiege wie ein Netzeinstieg, ein Kerbstamm mit Anhalteseil und ein Gummigurt mit montierten Halbholzleisten kann die Kletterstruktur in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden beklettert werden. Der abgehängte Nestkorb unter dem Baumhaus bietet den Jugendlichen ein Treffen zum Ausruhen. Von dort aus gelangt man über eine Strickleiter in das Innere des Baumhauses. Dort kann durch die Sitzbank eine kurze Rast eingenommen werden bevor das Klettererlebnis draußen weitergeht. Durch die Fenster kann man andere Kinder bei Ihren Aktivitäten beobachten.

Materialbeschreibung:

9 Steher (Pfosten) aus Rundholz Ø14 cm, Brettschichtholz; 10 Rahmenhölzer aus Rundholz Ø12 cm, kerntrennt; 1 Podest mit Unterzügen aus Kantholz 9/11 cm, kerntrennt, Podestbelag aus Kanthölzern 3,5/10 cm, genutet; 1 Schlupfloch im Podest mit umlaufenden Kantholz-Rahmen aus 9/9 cm, kerntrennt; 6 Außenverkleidungen aus Schichtholzplatte 20 mm, mit Befestigungsleisten KH 4x7 cm, davon drei mit Fensterausschnitten mit Fensterrahmen und Fensterkreuz und eine mit einem Blasenfenster aus Polycarbonat 3 mm; 1 Sitzbank aus Siebdruckplatte 20 mm, Kanten versiegelt, aufgeschraubt mit Stahlwinkeln, verzinkt; 2 Zerrspiegeln 1x konvex und 1x konkav in eine Holzrahmenkonstruktion eingespannt; 1 Giebeldach grün, Dachflächen aus HPL-Platten 8 mm, zwei Pfetten und eine Firstpfette aus Kantholz 11/11 cm am Steher aufgeschraubt, 12 Sparren aus Kantholz 4/11 cm auf Pfetten aufliegend; 1 abgehängter Nestkorb Ø120 cm, aus massivem Stahlring mit Seilumwicklung als Stoßdämpfung, Sitzfläche aus stahlarmiertem PES Gurtgeflecht an 4 Ketten, 6 mm, verzinkt, abgehängt, 1 Strickleiter aus Stahlseil, kunststoffummantelt, rot, mit aufgeschraubten Hartholz-Sprossen, 2 Aufstiege aus Gummigurt 10 mm mit Gewebeeinlage, mit montierten Halbholz-Leisten, oben auf Stahlstange Ø25 mm befestigt, mit Kettenanschluss, 6 mm, verzinkt, 1x mit Bodenanker; 1 Netzaufstieg ohne Rahmen, rot, aus Herkulestauen Ø16 mm, mit Bodenanker; 1 Kerbstamm aus Rundholz Ø16 cm, Brettschichtholz, mit Anhalteseil aus Stahlseil, kunststoffummantelt; 1 senkrechtes Kletternetz, 4 horizontale Flächennetze mit unterschiedlichen Maschenweiten, 5 Maschen mit Balancierflächen aus Gummi-Gurt gefüllt, 6 Handlaufseile, 1 Netztunnel alle aus Herkules-Stahlseil, kunststoffummantelt; Schrauben verzinkt;

Aufständigung mit 8 Vierfachlaschen und 1 Doppellasche, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 9 Betonfundamenten 60x60x60 cm, 8 Betonfundamente 50x50x50 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....