

**Wasser-Hebespirale offen**

2 m lang

**Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 78165**

Höhe: Je nach Neigung

**Ausstattung:**

Die Wasser-Hebespirale kann zum Wassertransport aus einem tiefer gelegenen Bassin oder Becken in eine höher gelegene Rinne verwendet werden. Angetrieben wird die Hebespirale über eine Kurbel am oberen Ende. Gegen Aufpreis ist als Antrieb anstatt der Kurbel ein Handrad möglich.

**Materialbeschreibung:**

Wasser-Hebespirale aus Edelstahl-Rohr Ø 60 mm mit spiralförmig angeschweißtem Edelstahlblech, seitlich aufgekantet, obere Blechkante mit Rundmaterial abgedeckt, Spirale außen Ø 250 mm, vollflächig gebeizt, Lagerung selbstschmierend, mit Handkurbel am oberen Ende, oben und unten mit Bügeln aus verschweißten 1 Zoll-Rohren Ø 33,7 mm aus Edelstahl mit angeschweißten Flacheisen zur Montage auf vorbereitetem Fundament oder Holzrinne bzw. Holzbecken, sonstige Konstruktionsteile aus Edelstahl.

Auf Wunsch (gegen Aufpreis) kann anstatt der Kurbel eine Drehscheibe geliefert werden.

Best. Nr. 978095 Drehscheibe für Wasserhebespirale

Montageleistung komplett, einschließlich Verschraubung oben und unten.

Angebotenes Erzeugnis: .....

1 Stk.

L .....

S .....

EP.....